

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

1. Dane ogólne

Przebudowa drogi powiatowej nr4328P w m. NOWOLIPSK . gm. CHOCZ

**Dz. 97 , . odcinek od posesji 23 w m. Nowolipsk gm. CHOCZ pow. Pleszew
dł. 1,031 km do wykonania w etapach. I**

Dane techniczne drogi:

- droga kl. V
- ruch K R 2
- szerokość jezdni 4,0 m (istniejąca) i projektowana
- szerokość poboczy 0,75 – 2,0 m
- szerokość korony 5,- 7,0 m
- szerokość pasa drogowego 6 – 7,0 m
- spadki poprzeczne 2 % (projektowane)
- spadki istniejące 1- 3 % 0%
- istniejące pobocza zawyżone(do regulacji)

Nawierzchnia istniejąca gruntowa z licznymi ubytkami i odkształceniami podłużnymi oraz poprzecznymi . W ciągu drogi brak chodników , pobocza zawyżone.

Piesi zmuszeni są do poruszania się po jezdni gruntowej . W projektowanym odcinku przebudowy drogi występują miejsca postojowe autobusów , mijanki.

szkolnych .Odcinkowo występują rowy odwadniające do oczyszczenia przy remontowanych przepustach w wykonanym projekcie. W miejscach koniecznych przy przebudowie drogi zastosowano ściek 50x30x15 betonowy przy nawierzchniowy wprowadzający wody deszczowe do studzienek ściekowych poprzez przykanalik do rowów istniejących nie zmieniając istniejących odpływów wód opadowych.

2. Projektowany zakres robót do wykonania

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy przebudowie
- wysokościowe przygotowanie korony poprzez plantowanie z przemieszczeniem gruntu wbudowaniem w nasyp i wykonaniem koryta
- przebudowa przepustów szt. 1 z rur K2 PVC - FI 500 - 7,5 M
- Przykanalik 4,9 mm wzm. - fi 160 - 9,0
- ścianki czołowe - szt. 1
- studzienki ściekowe - szt. - 1
- ułożenie ścieku betonowego 15 cm gr. na ławie B-15 - 15 m
- wykonanie podbudowy z kamienia łamanego gr. 15 cm - 4474,1 m2

- Na koronie oraz w pasie drogowym znajdują się instalacje wodociągowe oraz telefoniczne . Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych w pasie drogowym. Zawory instalacyjne należy wyregulować do poziomu niwelety Projektowanej.

Opracował :