

PRZEDMIAR ROBÓT - ŚLEPY KOSZTORYS
przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie
(100mb wraz z nawierzchnią)

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1	D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY				
1 d.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,09		
Razem dział D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY					
2	D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce piaskowej	m	171,00		
3 d.2	Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej	m2	158,37		
4 d.2	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	94,48		
5 d.2	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowylad.	m3	36,54		
6 d.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 6 km	m3	36,54		
Razem dział D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW				
7 d.3	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 0,5 km (grunt kat. I-II)	m3	28,17		
8 d.3	nasypy z zagęszczeniem w-wami gr. 30cm - grunt z wykopu	m3	9,07		
9 d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3	19,10		
10 d.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 5	m3	19,10		
11 d.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	329,30		
Razem dział D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW					
4	D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE				
12 d.4	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	171,00		
Razem dział D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE					
5	D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)				
13 d.5	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka czerwona 20x20 i grafitowa- jak na ul. Rynek))	m2	119,20		
14 d.5	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej starobruk 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.	m2	172,20		

	3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wzór kostki COUNTRY jak na ul.PI.Kościuszki)				
15 d.5	Nawierzchnia zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej Starobruk grubości 8 cm kolor na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem(wzór kostki POMORSKA jak na ul.PI.Kościuszki)	m2	12,25		
16 d.5	Regulacja pionowa obudowy dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6,00		
17 d.5	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	6,00		
18 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6,00		
19 d.5	wymiana i regulacja pionowa - pokryw fos zsyków do węgla	szt.	7,00		
Razem dział D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)					
6	D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY				
20 d.6	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej pod wyrównanie i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	581,00		
21 d.6	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej pow w- wę ścieralną i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2	m2	581,00		
Razem dział D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY					
7	D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.				
22 d.7	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl 3km	m2	318,00		
23 d.7	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/12m o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	581,00		
24 d.7	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	34,03		
Razem dział D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.					
8	D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME				
25 d.8	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2	32,00		
Razem dział D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME					
9	INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBÓT				
26 d.9	Inwentaryzacja geodezyjna robót liniowych	km	0,10		
Razem dział INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBÓT					

Wartość robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość robót	

Słownie zł:.....

.....dn.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
pieczęć