początek budowy chodnika
studnia rewizyjna Vawin® Ø 400
wpust uliczny VAWIN 400
opornik 12x25 na ławie C12/15 gr.10 cm
obrzeże 8x30x100 na pods. cementowo - pias.
obrzeże 8x20x100 na pods. cementowo - pias.
opornik 12x25x100 na pods. cementowo - piasława C12/15
studnia chlonna Ø1000 z włazem
studnia rewizyjna Ø 1000 z włazem
kolektor Ø 400 K2 wzm.
kolektor Ø 315 K2 wzm.
kolektor Ø 250 K2 wzm.
ścięk płaski 30x50x20 na ławie C12/15 gr. 15 cm
Łuk
R= 900,00
α[rad]= 0,0731
α[g]= 4,6546
t= 65,80
T= 32,92
b= 0,60
Legenda:
projektowany chodnik
wjazdy
projektowany ściek płaski 0,3m
projektowana przykanalik
projektowana kanalizacja deszczowa
projektowany krawężnik 15x30
projektowane obrzeże 8x30-6x20
projektowane studnie rewizyjne
projektowane wpusty uliczne
projektowana bariera ochronna
INWESTOR
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ADRES
63-300 Pleszew ul.Hallera 54
ZADANIE
Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288 P m. Taczaniów Drugi
rys.nr 2.1.
SKALA 1:500
DATA IV.2013
PLAN SYTUACYJNY
BRANŻA drogowa
Podpis:
PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY