w uzgodnieniu rów kryty Ø 400 - 33m
oczyszczenie pogłębienie rowu

utwardzenie wylotu

koniec chodnika Z=151,0

SKK=134,4

PŁK=122,24

Z Płk=114,24

przykanalik Ø 200
46 m

14.31

Z Płk=98,0

D-15 Proj

D-6 Proj

D-10

D-9

D-8

D-4a Proj

D-4a Proj

bariera ochronna L - 2mx5
L - 12m

bariera ochronna L - 2m
L - 24m

SKK=134,56

A – A

B – B

ist. jednostronny

1

2

3

4

Wp-6

Wp-7

Wp-8

Wp-9

Wp-10

Ø160

KLK 387,74

SLK 377,32
RŚ09
PLK 366,97

Z Płk=406,10

Ścięcie

Ściek przykrawężnikowy 2 rz.kostki na ławie C12/15

Z Płk=67,08

1.0 zmienna

Krawężnik bet. 15x30 na ławie C12/15

podbudowa przed ułożeniem masy

Z Płk=13,95

ist. utwardzenie

początek chodnika str. lewa

bariera ochronna L - 2m

przykanalik Ø 200

Wpust uliczny "Vawin"

bariera ochronna L - 2m

Ø500 3m

Studnia rewizyjna Ø800

Wjazd PKP kostka granitowa 11/16

Z Płk=475,30

koniec chodnika str.prawa

Z Płk=461,60

Ściek przykrawężnikowy 2 rz.kostki na ławie C12/15

KM 0+365 DO 0+462

Krawężnik bet. 15x30 na ławie C12/15

Z Płk=335,35

Wjazd 6

Wpust uliczny VAWIN 400

Legenda:

- projektowany chodnik
- wjazdy
- projektowany ściek płaski 0.3m
- projektowane przykanaliki
- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowany krawężnik 15x30
- projektowane obrzeże 8x30-6x20
- projektowane studnie rewizyjne
- projektowane wpusty uliczne
- projektowana bariera ochronna

| | | |
|---|---|---|
| INWESTOR | Zarzad Dróg Powiatowych w Pleszewie | |
| ADRES | 63-300 Pleszew ul.Halera 54 | |
| ZADANIE | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288 P, m . Taczanów Drugi | rys.nr 2.2. |
| | | SKALA 1:500 |
| | | DATA: IV . 2013 |

PLAN SYTUACYJNY

| BRANŻA: | drogowa | podpis |
|---|---|---|
| PROJEKTANT | | |
| SPRAWDZAJĄCY | | |