


# Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk

PIK: 600,00

Skala 1:100/100

ŚCIERALNA = 0,20m<sup>2</sup>  
 WIĄŻĄCA = 0,00m<sup>2</sup>  
 WYRÓW. = 0,16m<sup>2</sup>  
 NASYP = 0,12m<sup>2</sup>  
 WYKOP = 0,05m<sup>2</sup>

P.P. = 92,00




RZĘDNE PROJEKTOWANE	-96,33	-96,41	-96,46	-96,41	-96,33
RZĘDNE KONSTRUKCJI		-96,36	-96,41	-96,36	
RZĘDNE TERENU	96,29	96,29	96,33	96,33	96,41
ODLEGŁOŚCI	-4,80	-4,17	-3,30	-2,67	-1,80

PIK: 650,00

Skala 1:100/100

ŚCIERALNA = 0,20m<sup>2</sup>  
 WIĄŻĄCA = 0,00m<sup>2</sup>  
 WYRÓW. = 0,17m<sup>2</sup>  
 NASYP = 0,12m<sup>2</sup>  
 WYKOP = 0,00m<sup>2</sup>

P.P. = 91,00



RZĘDNE PROJEKTOWANE	-96,08	-96,16	-96,21	-96,16	-96,08
RZĘDNE KONSTRUKCJI		-96,11	-96,16	-96,11	
RZĘDNE TERENU	96,07	96,07	96,08	96,08	96,09
ODLEGŁOŚCI	-4,80	-4,10	-3,30	-2,60	-1,82