

ŚLEPY KOSZTORYS**przebudowa chodnika przy ul Sienkiewicza w Pleszewie - chodnik**

Lp.	Opis robót	Jed. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	Rozebranie krawężników kamiennych i betonowych na podsypce piaskowej	m	904.51		
2 d.1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	1271.01		
3 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2	295.89		
4 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	50.15		
5 d.1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2	52.92		
6 d.1	Wywóz płyt chodnikowych trylinki i kostki kamiennej na odl.do 1,0 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	129.37		
7 d.1	Wywóz gruzu pojazdami samowyladowczymi na odl.do 5 km z załadunkiem ręcznym	t	48.39		
	Razem dział D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
2	D.02.02.01. Koryto pod nawierzchnie				
8 d.2	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 5 km (grunt kat. I-II)	m3	161.63		
9 d.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1745.19		
	Razem dział D.02.02.01. Koryto pod nawierzchnie				
3	D.08.01.01. Krawężniki				
10 d.3	Ława pod krawężniki betonowa B-15 0,064 m3/mb +wypełnienie rowka między krawężnikiem a nawierzchnią	m3	64.73		
11 d.3	Krawężniki kamienne wystające na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora	m	860.51		
12 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	44.00		
	Razem dział D.08.01.01. Krawężniki				
4	D.08.03.01 Obrzeża betonowe				
13 d.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	104.50		
	Razem dział D.08.03.01 Obrzeża betonowe				
5	D.04.02.02. Warstwa odcinająca				
14 d.5	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m2	1745.19		
	Razem dział D.04.02.02. Warstwa odcinająca				

Lp.	Opis robót	Jed. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6	D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego				
15 d.6	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 12cm	m2	201.91		
	Razem dział D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego				
7	D.05.03.05 Chodniki z kostki betonowej				
16 d.7	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał inwestora	m2	80.75		
17 d.7	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych	szt.	34.00		
18 d.7	montaż pokryw fos zsypów do węgla z blachy żebrowanej 60x100cm	szt.	6.00		
19 d.7	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara	m2	1491.42		
20 d.7	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka czerwona	m2	257.97		
	Razem dział D.05.03.05 Chodniki z kostki betonowej				

wartość kosztorysowa bez podatku VAT	
podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa bez podatku VAT	

Słownie zł:

ŚLEPY KOSZTORYS

przebudowa chodnika przy ul Sienkiewicza w Pleszewie - remont nawierzchni

Lp.	Opis	Jed. obm.	Ilość	cena jedn.	Wartość
1	D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.3cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m2	902.33		
2 d.1	Rozebranie nawierzchni z masy asfaltu lanego gr. 4 cm ręcznie	m2	48.00		
	Razem dział D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
2	D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie podbudowy				
3 d.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2933.99		
	Razem dział D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie podbudowy				
3	D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek min. -asfaltowych				
4 d.3	Regulacja pionowa kratk ściekowych ulicznych	szt.	21.00		
5 d.3	Regulacja pionowa dla włączów kanałowych	szt.	7,00		
6 d.3	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych gazowych i hydrantów	szt.	14,00		
7 d.3	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne z dowozem mieszanki	t	75.88		
8 d.3	wyrównanie podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne z dowozem mieszanki - uzupełnienie po rozebranej nawierzchni asfaltu lanego	t	6,00		
9 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z dowozem mieszanki	m2	2933.99		
	Razem dział D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek min. -asfaltowych				

wartość kosztorysowa bez podatku VAT	
podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa bez podatku VAT	

Słownie zł: