

# PRZEDMIAR ROBÓT

wykonanie nowej nawierzchni- nakładki na drodze nr 4340P Bogusławice- Bogusław

Lp.	Opis	jed. obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1	D.02.01.01 WYKONANIE KORYTA POD NAWIERZCHNIE				
1 d.1	Wykopy na poszerzeniach wykonywane ręcznie z rozplantowaniem urobku na poboczach	m3	11,66		
2 d.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	59,50		
3 d.1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. z usunięciem pozostałości po karczowaniu	ha	0,11		
Razem dział D.02.01.01 WYKONANIE KORYTA POD NAWIERZCHNIE					
2	D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
4 d.2	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 23 cm stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach	m2	59,50		
Razem dział D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO					
3	D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY				
5 d.3	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	5277,18		
Razem dział D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY					
4	D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.				
6 d.4	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem materiału z rozbiórki na poboczu	m2	20,48		
7 d.4	nawierzchnia z mieszanek minerano- asfaltowych wykonana ręczne	t	20,00		
8 d.4	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	405,70		
9 d.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o stabilności min. 8 kN grubości 3,5 cm (warstwa ścieralna)	m2	5206,61		
Razem dział D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.					
5	D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW				
10 d.5	Formowanie i zagęszczanie nasypów - pobocza w gruncie kat.I-II z obrobieniem na czysto	m3	84,15		
11 d.5	dowóz gruntu na nasypy na odl.do 5 km	m3	82,24		
Razem dział D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW					

<b>Wartość robót bez podatku VAT</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Ogółem wartość robót</b>	

**Słownie zł:**