

# PRZEDMIAR ROBÓT- ŚLEPY KOSZTORYS

## przebudowa chodnika w m. Koźminiec

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1	WYKONANIE KORYTA					
1 d.1	D.04.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	116,60		
2 d.1	D.04.01.01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	518,16		
3 d.1	D.04.01.01	załadunek i wywóz nadmiaru urobku na odl.do 1 km	m3	86,80		
Razem dział WYKONANIE KORYTA						
2	WARSTWA ODCINAJĄCA					
4 d.2	D.04.02.02.	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm z kruszywa o wskaźniku różnoziarnistości min. 3	m2	518,16		
Razem dział WARSTWA ODCINAJĄCA						
3	KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
5 d.3	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem 0,074m3/m z wypełnieniem szczeliny między krawężnikiem a jezdnią betonem 0,005m3/m	m	453,40		
Razem dział KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
4	OBRZEŻA BETONOWE					
6 d.4	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, z wykonaniem rowka pod obrzeże	m	379,40		
7 d.4	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie beton.C12/15 z oporem 0,043m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeże	m	74,00		
Razem dział OBRZEŻA BETONOWE						
5	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO					
8 d.5	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	161,94		
Razem dział PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO						
6	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)					
9 d.6	D-05.03.23	przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem materiał inwestora	m2	24,70		
10 d.6	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	417,12		
11 d.6	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	101,04		

12 d.6	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	82,70		
13 d.6	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	33,90		
14 d.6	D-05.03.23	Regulacja pionowa obudowy zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,00		
Razem dział NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)						
<b>Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku</b>						
<b>podatek VAT</b>						
<b>Razem wartość z podatkiem</b>						

**Słownie zł:**