

## KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 4318P w m. Tomice

Lp.	Opis	jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km	0,200		
d.1	dróg w terenie równinnym.				
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
<b>ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODŁOŻA</b>					
2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m <sup>2</sup>	196,50		
d.2	w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni				
Razem dział ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODŁOŻA					
<b>PODBUDOWA</b>					
3	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sorto-	m <sup>3</sup>	117,13		
d.3	wanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm				
Razem dział PODBUDOWA					
<b>NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.</b>					
4	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie całej szer. na-	m <sup>2</sup>	798,600		
d.4	wierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emul-				
	sji 0,8 kg/m <sup>2</sup>				
5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych AC16W o gru-	m <sup>2</sup>	818,60		
d.4	bości 4 cm (warstwa wiążąca)				
6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4	m <sup>2</sup>	798,60		
d.4	cm (warstwa ścieralna)				
Razem dział NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.					

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

VAT [V]

od (R, M, S) RAZEM

Słownie: